

Parametry Noumea UU18W [6,2kW]

Účinnost

Třída sezónní energetické účinnosti	Topení A++ / Chlazení A+
-------------------------------------	--------------------------

Technická data

Typ Inverteru	Standard Inverter
---------------	-------------------

Garantovaný chod	-18°C až +35°C
------------------	----------------

Max. teplota výstupní vody	+55°C
----------------------------	-------

Připojovací dimenze (kapalina/plyn)	1/2
-------------------------------------	-----

Průtok vzduchu	58 m ³ /min
----------------	------------------------

Chladicí okruh

Chladivo	R410a
----------	-------

Množství chladiva	1,4 kg
-------------------	--------

Max. délka potrubí (m)	50
------------------------	----

Max. převýšení (m)	30
--------------------	----

Odtávání	Automatické
----------	-------------

Způsob odtávání	Reverzní chod (horkým chladivem)
-----------------	----------------------------------

Odvod kondenzátu	Otvory ve spodním krytu
------------------	-------------------------

Elektrické údaje

Napájení	230 V/1f/50 Hz
----------	----------------

Příkon	2,8 kW
--------	--------

Max.provozní proud	8,8 A
--------------------	-------

Doporučené jištění (A)	1f-C-16A
------------------------	----------

Napájecí kabel	CYKY 3C x 2,5
----------------	---------------

Kompresor	BLDC dvojitý rotační
-----------	----------------------

Elektronická regulace LCD	7" dotykový kapacitní displej
---------------------------	-------------------------------

Mechanické údaje

Výška (mm)	655
------------	-----

Šířka (mm)	870
------------	-----

Hloubka (mm)	320
--------------	-----

Hmotnost (kg)	46
---------------	----

Povrchová úprava	Pozink
------------------	--------

Barva	světle šedá
-------	-------------

Krytí (EN 60 529)	IP 24
-------------------	-------

Výměník	Deskový SWEP, Nerez pájený CU
---------	-------------------------------

Parametry Noumea UU18W [6,2kW]

Akustický tlak (1 m/dBA)	48
Akustický výkon (dBA)	60
Bivalentní-pomocný zdroj	
Elektrické patrony v Aku nádobě	podporováno 2 x 3 až 4,5 kW
Výkonové údaje	
A7/W35 – výkon	6,2 kW
COP / příkon	4,21 / 1,47 kW
A2/W35 – výkon	6,1 kW
COP / příkon	3,73 / 1,64 kW
A-2/W35 – výkon	5,9 kW
COP / příkon	3,14 / 1,99 kW
A-7/W35 – výkon	5,2 kW
COP / příkon	2,92 / 3,01 kW
A7/W45 – výkon	5,87 kW
COP / příkon	3,66 / 1,6 kW
A2/W45 – výkon	6,03 kW
COP / příkon	3,3 / 1,8 kW
A-2/W45 – výkon	5,86 kW
COP / příkon	2,93 / 2,02 kW
A-7/W45 – výkon	5,22 kW
COP / příkon	2,49 / 2,1 kW
A-15/W35 – výkon	5,0 kW
COP / příkon	2,11 / 2,4 kW
A-15/W45 – výkon	4,89 kW
COP / příkon	1,92 / 2,5 kW
A-15/W55 – výkon	4,72 kW
COP / příkon	1,81 / 2,6 kW