

Parametry Noumea UU30W [9,5kW]

Účinnost

Třída sezónní energetické účinnosti	Topení A+++ / Chlazení A++
-------------------------------------	----------------------------

Technická data

Typ Inverteru	Standard Inverter
---------------	-------------------

Garantovaný chod	-18°C až +35°C
------------------	----------------

Max. teplota výstupní vody	+55°C
----------------------------	-------

Připojovací dimenze (kapalina/plyn)	9,52 / 15,88
-------------------------------------	--------------

Průtok vzduchu	58 m ³ /min
----------------	------------------------

Chladicí okruh

Chladivo	R410a
----------	-------

Množství chladiva	2,0 kg
-------------------	--------

Max. délka potrubí (m)	50
------------------------	----

Max. převýšení (m)	30
--------------------	----

Odtávání	Automatické
----------	-------------

Způsob odtávání	Reverzní chod (horkým chladivem)
-----------------	----------------------------------

Odvod kondenzátu	Otvory ve spodním krytu
------------------	-------------------------

Elektrické údaje

Napájení	230 V/1f/50 Hz
----------	----------------

Příkon	3,5 kW
--------	--------

Max.provozní proud	11,8 A
--------------------	--------

Doporučené jištění (A)	1f-C-16A
------------------------	----------

Napájecí kabel	CYKY 3C x 2,5
----------------	---------------

Kompresor	BLDC dvojitý rotační
-----------	----------------------

Elektronická regulace LCD	7" dotykový kapacitní displej
---------------------------	-------------------------------

Mechanické údaje

Výška (mm)	834
------------	-----

Šířka (mm)	950
------------	-----

Hloubka (mm)	330
--------------	-----

Hmotnost (kg)	60
---------------	----

Povrchová úprava	Pozink
------------------	--------

Barva	světle šedá
-------	-------------

Krytí (EN 60 529)	IP 24
-------------------	-------

Výměník	Deskový SWEP, Nerez pájený CU
---------	-------------------------------

Parametry Noumea UU30W [9,5kW]

Akustický tlak (1 m/dBA)	52
Akustický výkon (dBA)	65
Bivalentní-pomocný zdroj	
Elektrické patроны v Aku nádobě	podporováno 2 x 3 až 4,5 kW
Výkonové údaje	Výkon / Příkon / COP
A7/W35	10,62 kW / 2,29 kW / COP 4,62
A2/W35	10,1 kW /
A-2/W35	9,4 kW
A-7/W35	8,8 kW
A7/W45	9,87 kW
A2/W45	9,23 kW
A-2/W45	8,86 kW
A-7/W45	8,22 kW
A-15/W35	7,02 kW
A-15/W45	6,89 kW
A-15/W55	6,04 kW
A7/W35 – výkon	10,62 kW
COP / příkon	4,21 / 2,52 kW
A2/W35 – výkon	10,1 kW
COP / příkon	3,73 / 2,71 kW
A-2/W35 – výkon	9,4 kW
COP / příkon	3,14 / 2,99 kW
A-7/W35 – výkon	8,8 kW
COP / příkon	2,92 / 3,01 kW
A7/W45 – výkon	9,87 kW
COP / příkon	3,66 / 2,7 kW
A2/W45 – výkon	9,23 kW
COP / příkon	3,3 / 2,8 kW
A-2/W45 – výkon	8,86 kW
COP / příkon	2,93 / 3,02 kW
A-7/W45 – výkon	8,22 kW

Parametry Noumea UU30W [9,5kW]

COP / příkon	2,49 / 3,3 kW
A-15/W35 – výkon	7,02 kW
COP / příkon	2,08 / 3,4 kW
A-15/W45 – výkon	6,89 kW
COP / příkon	1,99 / 3,5 kW
A-15/W55 – výkon	6,04 kW
COP / příkon	1,63 / 3,7 kW